

---

**Selext**

**Hiroshi Tsuyuki <kagemeka1@gmail.com>**

**Feb 15, 2022**



**CONTENTS:**

<b>1</b>	<b>selext package</b>	<b>1</b>
1.1	Submodules . . . . .	1
1.2	Module contents . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Indices and tables</b>	<b>3</b>
	<b>Python Module Index</b>	<b>5</b>
	<b>Index</b>	<b>7</b>



## SELEXT PACKAGE

### 1.1 Submodules

#### 1.1.1 `sext.webdriver` module

```
class sext.webdriver.ChromeOptions(no_sandbox: bool = True, start_maximized: bool = True)  
    Bases: object  
        no_sandbox:    bool = True  
        start_maximized:    bool = True  
sext.webdriver.create_aws_lambda_chrome_driver() →  
                                                selenium.webdriver.chrome.webdriver.WebDriver  
sext.webdriver.create_chrome_driver(headless: bool = False) →  
                                                selenium.webdriver.chrome.webdriver.WebDriver  
sext.webdriver.create_firefox_driver(headless: bool = False) →  
                                                selenium.webdriver.firefox.webdriver.WebDriver
```

### 1.2 Module contents



## INDICES AND TABLES

- `genindex`
- `modindex`
- `search`





## PYTHON MODULE INDEX

### S

`select`, [1](#)  
`select.webdriver`, [1](#)



## INDEX

### C

`ChromeOptions` (*class in `selext.webdriver`*), 1  
`create_aws_lambda_chrome_driver()` (*in module `selext.webdriver`*), 1  
`create_chrome_driver()` (*in module `selext.webdriver`*), 1  
`create_firefox_driver()` (*in module `selext.webdriver`*), 1

### M

`module`  
    `selext`, 1  
    `selext.webdriver`, 1

### N

`no_sandbox` (*`selext.webdriver.ChromeOptions` attribute*), 1

### S

`selext`  
    `module`, 1  
`selext.webdriver`  
    `module`, 1  
`start_maximized` (*`selext.webdriver.ChromeOptions` attribute*), 1